

TAVOLA GIREVOLE E INCLINABILE



Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 20 mm
Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	Ø 16 mm
Capacità di foratura continua	Ø 12 mm
Mandrino autoserrante CM	2 - Ø 16 mm
Corsa mandrino	80 mm
Altezza	990 mm
Dimensioni tavola	Ø 290 mm
Distanza asse mandrino - colonna	160 mm
Canotto	Ø 40 mm
Colonna	Ø 72 mm
Distanza tra naso macchina e base	650 mm
Velocità mandrino	(12) 280 - 2380 rpm
Motore monofase	230 V 50 Hz 0,65 kW
Peso	51 kg
Codice EAN	8012667000073
Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 20 mm
Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	Ø 16 mm
Capacità di foratura continua	Ø 12 mm
Mandrino autoserrante CM	2 - Ø 16 mm
Corsa mandrino	80 mm
Altezza	990 mm
Dimensioni tavola	Ø 290 mm
Distanza asse mandrino - colonna	160 mm
Canotto	Ø 40 mm

Colonna	ø 72 mm
Distanza tra naso macchina e base	650 mm
Velocità mandrino	(12) 280 - 2380 rpm
Motore monofase	230 V 50 Hz 0,65 kW
Peso	51 kg
Codice EAN	8012667000073