

CON SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON, CAMBIO VELOCITÀ A CINGHIA, AVANZAMENTI LONGITUDINALI, TRASVERSALI, BARRA DI TORNITURA,...



Altezza punta	140 mm
Diametro max sul banco	280 mm
Diametro max sul carro	170 mm
Distanza tra le punte	700 mm
Cono morse CM	4
Passaggio barra	26 mm
Velocità mandrino	(6) 150 - 2000 rpm
Avanzamenti longitudinali mm/giro	0,07 - 0,65
Avanzamenti trasversali mm/giro	0,03 - 0,12
Filettature metriche	0,2 - 3,5 mm
Filettature in pollici	8 - 56 TPI
Conicità contropunta CM	2
Motore monofase	230 V 50 Hz 0,85 kW
Dimensioni tornio	1129 x 690 x 1127 mm
Peso	300 kg
Codice EAN	8012667284053

Accessori Inclusi

Mandrino autocentrante 3+3 Ø 125 mm
Mandrino a 4 griffe indipendenti reversibili Ø 125 mm
Attacco mandrino a cambio rapido tipo C
Contropunta fissa CM 4
Contropunta fissa CM 2
Flangia Ø 240 mm
Lunetta mobile
Lunetta fissa
Protezione vite madre
Protezione torretta
Protezione mandrino
Paraspruzzi posteriore
Ingranaggi del carro a bagno d'olio
Comparatore di filettatura
Torretta fissa per utensili da 12 mm
Carrello contropunta a bloccaggio rapido e corsa di 85 mm